

ZB 系列 Series

技术参数 Technical Data

型号	ZB15KQ□ ZB15KQE□	ZB19KQ□ ZB19KQE□	ZB21KQ□ ZB21KQE	ZB26KQ□ ZB26KQE□	ZB30KQ□ ZB30KQE□	ZB38KQ□ ZB38KQE□	ZB45KQ□ ZB45KQE□
电机类型	TFD PFJ	TFD PFJ	TFD PFJ	TFD PFJ	TFD	TFD	TFD
名义功率(马力)	2	2.5	3	3.5	4	5	6
排气量(立方米/小时)	5.92	6.8	8.6	9.9	11.68	14.5	17.2
启动电流(LRA)安培							
TFD	24.5~26	30~32	36~40	41~46	44.3~49.3	58.6~65.5	67~74
PFJ	53~58	56~61	75~82	89~97			
额定负载电流(RLA)安培							
TFD	4.30	4.30	5.70	7.10	7.40	8.90	11.50
PFJ	11.4	12.9	16.4	18.9			
最大工作电流(MCC)安培							
TFD	6.0	6.0	8.0	10.0	10.4	12.5	16.1
PFJ	16	18	23	24			
运行电容(单相选用)	40μF/ 370V	45μF/ 370V	50μF/ 370V	60μF/ 370V			
曲轴箱加热器功率(瓦)	70	70	70	70	70	70	70
接管尺寸(英寸)							
排气管接管外径	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
吸气管接管外径	3/4	3/4	3/4	3/4	7/8	7/8	7/8
外型尺寸(毫米)							
长(L)	242	242	243	243	242	242	242
宽(W)	242	242	244	244	242	242	242
高(H)	383	389	412	425	457	457	457
底脚安装尺寸(孔径)	190X190 (8.5)	190X190 (8.5)	190X190 (8.5)	190X190 (8.5)	190X190 (8.5)	190X190 (8.5)	190X190 (8.5)
油充注量(升)	1.18	1.45	1.45	1.45	1.89	1.89	1.89
重量(千克)							
净重	23	25	27	28	37	38	40
毛重	26	29	30	31	40	41	44

ZB 系列 Series

技术参数 Technical Data

型号	ZB50KQ□ ZB50KQE□	ZB58KQ□ ZB58KQE	ZB66KQ□ ZB66KQE□	ZB76KQ□ ZB76KQE□	ZB88KQ□	ZB92K□ ZB92KCE□	ZB11MC□ ZB11MCE□
电机类型	TFD	TFD	TFD	TFD	TFD	TWD	TWD
名义功率(马力)	7.5	8	9	10	12	13	15
排气量(立方米/小时)	19.8	22.1	25.7	28.8	33.2	35.6	42.1
启动电流(LRA)安培	90~100	86~95	100~111	110~118	110~118	151~167	179~198
额定负载电流(RLA)安培	14.3	16.4	17.3	19.2	22.1	21.5	24.3
最大工作电流(MCC)安培	20.0	23.0	24.2	26.9	31.0	30.1	34.0
曲轴箱加热器功率(瓦)	90	90	90	90	90	70	70
接管尺寸(英寸)							
排气管接管外径	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	1 1/4	1 3/4
吸气管接管外径	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8	1 3/4	2 1/4
外型尺寸(毫米)							
长(L)	263.6	263.6	263.6	263.6	263.6	320.8	320.8
宽(W)	284.2	284.2	284.2	284.2	284.2	357.1	349.2
高(H)	479.5	477	546.1	546.1	546.1	532.4	591.8
底脚安装尺寸(孔径)	190X190 (8.5)	190X190 (8.5)	190X190 (8.5)	190X190 (8.5)	190X190 (8.5)	220X220 (8.5)	220X220 (8.5)
油充注量(升)	2.51	2.51	3.25	3.25	3.25	4.14	4.14
重量(千克)							
净重	58.97	59.87	60.33	65.32	65.32	103	112
毛重						110	119

ZB 系列 Series

技术参数 Technical Data

型号	ZB58KQ ZB58KQE	ZB66KQ ZB66KQE	ZB76KQ ZB76KQE	ZB88KQ	ZB95KQ	ZB114KQ
电机类型	TFD					
名义功率(马力)	8	9	10	12	13	15
排气量(立方米/小时)	22.1	25.7	28.8	33.2	36.4	43.4
启动电流(LRA)(安培)	86~95	100~111	110~118	110~118	140	174
额定负载电流(RLA)(安培)	16.4	17.3	19.2	22.1	22.1	27.1
最大持续运行电流(MCC)(安培)	23.0	24.2	26.9	31.0	31.0	38.0
曲轴箱加热器功率(瓦)	90					
接管外径尺寸(英寸)						
排气管	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
吸气管	1 1/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8
外型尺寸(毫米)						
长(L)	264					
宽(W)	284	284	284	284	285	285
高(H)	477	546	546	546	552	553
底脚安装尺寸(孔径)	190X190 (8.5)					
油充注量(升)	2.51	3.25	3.25	3.25	3.30	3.30
重量(千克)						
净重	57	59	62	62	62	63
毛重	60	62	65	65	65	66